OMRM 136

для Алюминия

Пресс для стыковки углов алюминиевых окон и дверей

- 2 универсальные головки снабжены ножами, регулируемыми по 3 осям
- Пневматический обжим посредством рычажной системы обеспечивает синхронное движение перфорирующих головок.
- Угловой упор имеет гидропневматическую систему блокировки.
- Гидропневматический откидной упор для облегчения манипуляций с рамами
- Угловой узел обеспечивает правильное выравнивание и фиксацию профилей во время операции обжатия.
- 3 вертикальных пневматических зажима обеспечивают правильное позиционирование и фиксацию профилей в станке
- Прижимная группа может быть микрометрически отрегулирована в нужном положении.
- Выравнивание рамы посредством боковых упоров
- 2 пары стандартных обжимных ножей (4 и 6 мм)
- Опорные плечи для профилей (правое и левое)
- Двухпедальное управление
- Пневматический принцип действия

Технические параметры:

Гидравлика	100-120 бар	Высота машины	4115 мм
Сила нажатия	6500 кгс	Длина машины	1000 мм
Давление воздуха	6-8 бар	Ширина машины	1000 мм
Обрабатываемый Мин. Длина профиля	60 мм	Вес машины	320кг
Обрабатываемый Макс. Длина профиля	200 мм		
Обрабатываемый Макс. Ширина профиля	200 мм		