

JOKISCH MONOS ATOS N3S

(Специальное масло для резки Jokisch S 91)

Не содержащее минеральных масел масло для металлообработки для средней и тяжелой обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для средней и тяжелой обработки высоколегированной стали. Помимо использования на высоколегированной и нержавеющей стали, оно также показывает отличные результаты при обработке хромоникелевой стали, титана, марганцево-углеродистых сталей.

Является отличным инструментом при проведении работ по сверлению, нарезанию резьбы, развертыванию, прорезанию канавок, зенкерованию, токарной обработке, фрезерованию и распиливанию. Может использоваться в качестве смазочного масла в минимальном количестве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работает чрезвычайно экономично с минимальным износом инструмента и предотвращает образование нароста на режущей кромке.

В результате достигается длительный срок службы инструмента и оптимальное качество заготовки.

Благодаря компонентному составу этот товар характеризуется отличной совместимостью с кожей человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕДИНИЦА	МЕТОД	JOKISCH MONOS ATOS N3S
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /сек	ASTM D 7042	30
Плотность при 20 °C	г/см ³	EN ISO 12185	0,90
Температура возгорания	°C	DIN EN 57	>180

Эта информация основана на самых последних сведениях. В ней описан продукт и поэтому не имеют значения гарантии определенных свойств. Отсюда нельзя сделать вывод об обязательстве.

ХРАНЕНИЕ

Температура хранения 5-40°C
Срок хранения: 36 месяцев

